

FOYER

168 C

Porte relevable

avec fonctionnement possible en foyer ouvert

Clapet de buse à ouverture automatique

Foyer en fonte

pour une restitution progressive de la chaleur



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Puissance nominale	9 kW
Plage de puissance	6 à 14 kW
Taille de bûches	50 cm
Rendement	85%
Double combustion	-
Flamme Verte	5*



Clapet de buse à ouverture automatique

GARANTIE 5 ANS

www.supra.fr

SUPRA

Performance et tradition.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dimensions L x H x P	76 x 132,6 x 51,8 cm
Vision du feu (diagonale)	73 cm (29 pouces)
Intérieur	Fonte

UTILISATION ET ENTRETIEN

Surface à chauffer	De 75 m ² à 180 m ²
Système "vitre propre"	Oui
Cendrier	Accessible en fonctionnement
Défecteurs démontables	Oui

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Diamètre de buse des fumées	200 mm
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	-

OPTIONS POSSIBLES

	Carénage distributeur d'air DA 168 C
	Couvercle de distribution d'air chaud CDA 150 C
	4 buses d'air chaud Ø 125 mm si couvercle
	4 buses d'air chaud Ø 150 mm si couvercle
	Turbine KTE 152 si DA 168 C
	Piètement livré avec DA 168 C ou piètement 168 C
	Kit de protection de poutre
Code EAN (311 983 + ...)	111 411 8
Code EAN DA (311 983 + ...)	100 398 6
Code EAN CDA (311 983 + ...)	100 401 3
Code EAN Piètement (311 983 + ...)	101 096 0
Code EAN KTE 152 biturbo (311 983 + ...)	100 098 5

